

新能源運輸基金

氣體工程業的電動輕型貨車試驗 (科藝氣體工程有限公司)

最終報告行政摘要

(2025 年 10 月 16 日)

莫天德博士

本報告內監察及評估小組的意見並不一定反映香港特區政府環境及生態局
(環境科)的意見

監察評估小組成員

莫天德博士（小組主任）

智慧城市部

香港生產力促進局

陳淑貞小姐

智慧城市部

香港生產力促進局

孫禕明先生

智慧城市部

香港生產力促進局

單楚良先生

智慧城市部

香港生產力促進局

**新能源運輸基金
氣體工程業的電動輕型貨車試驗
(科藝氣體工程有限公司)**

最終報告

(報告時間：2023 年 10 月 1 日 – 2024 年 9 月 30 日)

行政摘要

1. 介紹

1.1 新能源運輸基金（下稱：基金）旨在鼓勵運輸業界試驗各類綠色創新運輸技術，為改善香港的空氣質素及公眾健康作出貢獻。科藝氣體工程有限公司（下稱：科藝氣體）獲基金資助試驗一輛用於氣體工程業的電動輕型貨車。科藝氣體依照與政府簽訂的資助協議招標程序，購置了一輛平治 eVito 129 L 電動輕型貨車（下稱：電動輕型貨車）作試驗。

1.2 香港生產力促進局獲環境及生態局（環境科）委託為獨立第三方評核者（評核者），監察試驗並評估試驗車輛的表現。科藝氣體指派一輛提供類似服務的日產 NV350 Urvan 2.5L Diesel A/T Half Panel Van (LGV) Lux 柴油輕型貨車（下稱：柴油輕型貨車）與電動輕型貨車作對比。

1.3 本最終報告匯報在試驗期內電動輕型貨車與柴油輕型貨車比較下的表現。

2. 試驗車輛及傳統車輛

2.1 試驗的電動輕型貨車為一輛平治 eVito 129 L，總重量為 3,500 公斤並能夠載一位司機和四位乘客及貨物。平治 eVito 129 L 電動輕型貨車配置了 100 千瓦時的鋰離子電池組，在 WLTP 標準下的續航力達 378 公里。

2.2 是次試驗中，科藝氣體安排了一輛柴油車 — 日產 NV350 Urvan 2.5L Diesel A/T Half Panel Van (LGV) Lux 總重量為 3,300 公斤及汽缸容量為 2,488 毫升的柴油輕型貨車作為對比用的傳統車輛。電動輕型貨車主和柴油輕型貨車要是用於運送物料及工具至本港各地。科藝氣體安排了一名指定司機駕駛電動輕型貨車柴油輕型貨車。由於電動輕型貨車在投入運作後取代了柴油輕型貨車的工作。因此，本報告採用了柴油輕型貨車的過往紀錄作比較。

2.3 科藝氣體自資安裝了一個 7.4 千瓦單相交流充電裝置為電動輕型貨車充電。電動輕型貨車通常在夜間或不使用時充電。電動輕型貨車、充電設施和柴油輕型貨車的主要特點載於附錄 1，而車輛和充電設施的照片則載於附錄 2。

3. 試驗資料

3.1 試驗於 2023 年 10 月 1 日開展，為期 12 個月。科藝氣體必須搜集和提供的試驗資料包括電動輕型貨車的充電前的行車里數讀數、每次充電量、充電時間及因充電損失的營運時間、電動輕型貨車的定期和非定期維修費及營運時間損失，亦需要提供柴油輕型貨車的類似資料。除了開支數據外，科藝氣體也要提供電動輕型貨車的維修報告、運作困難紀錄和司機及科藝氣體的意見，以反映電動輕型貨車的任何問題。

4. 試驗結果

4.1 表 1 概括電動輕型貨車和柴油輕型貨車的統計數據。電動輕型貨車的平均燃料費比柴油輕型貨車的每公里低約港幣 2.19 元（即約 83%）。若計算維修費用在內，電動輕型貨車的平均總營運費用比柴油輕型貨車每公里低約港幣 2.51 元（即約 85%）。

表 1：各車輛的主要運作統計（2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日）

		電動輕型貨車	柴油輕型貨車 (過往紀錄) ^[1]
總行駛里數 (公里)		27,652	38,125
平均每日行駛里數 (公里/工作天)		112	158
平均燃料效益	(公里/千瓦時)	3.29	-
	(公里/公升)	-	8.97
	(公里/百萬焦耳)	0.91	0.25 ^[2]
平均燃料費用(港幣/公里)		0.45 ^[3]	2.64 ^[4]
平均總營運費用(港幣/公里) ^[5]		0.45	2.96
營運損失時間 (工作天) ^{[5][6]}		0	4

^[1] 根據 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的過往紀錄。

^[2] 假設柴油的低熱值是 36.13 兆焦耳/公升。

^[3] 電費是按照中電的平均電費每千瓦時港幣 1.459 元（2023 年 10 月）；每千瓦時港幣 1.442 元（2023 年 11 月）；每千瓦時港幣 1.431 元（2023 年 12 月）；每千瓦時港幣 1.523 元（2024 年 1 月至 2024 年 2 月）；每千瓦時港幣 1.513 元（2024 年 3 月）；每千瓦時港幣 1.507 元（2024 年 4 月）；每千瓦時港幣 1.499 元（2024 年 5 月）；每千瓦時港幣 1.500 元（2024 年 6 月）；每千瓦時港幣 1.496 元（2024 年 7 月至 2024 年 8 月）及每千瓦時港幣 1.495 元（2024 年 9 月）計算。

^[4] 按照 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的市場燃料價格計算。

^[5] 與車輛性能無關的維修事故不包括在比較中。

^[6] 營運損失時間是指因充電或維修導致車輛不能營運的工作天，即由車輛第一工作天停運起計至把車輛交還車輛營運商的日期為止。

4.2 除燃料費用外，表 1 中的平均總營運費用亦包括維修保養費用及因車輛發生故障導致的其他費用，如泊車費、拖車費及租賃替代車輛的費用。在 12 個月的試驗期內，電動輕型貨車有一次定期維修，包括了商用車年檢有關的保養。柴油輕型貨車有四次定期維修，包括了商用車年檢有關的保養、更換電池、更換發電樹、更換零部件及拉直車身。電動輕型貨車及柴油輕型貨車均沒有非定期維修。

4.3 在 12 個月的試驗期內，電動輕型貨車沒有停運時間，而柴油輕型貨車有四天停運時間。電動輕型貨車及柴油輕型貨車的可使用率分別是 100%及 98.4%。根據上述結果，電動輕型貨車和柴油輕型貨車分別平均每日行駛 112 公里及 158 公里。

4.4 司機在操作電動輕型貨車上沒有遇到困難，亦喜愛駕駛電動輕型貨車。他們同意車內的空氣比較清新及車比較寧靜。整體上，他們滿意電動輕型貨車的性能。科藝氣體滿意這輛電動輕型貨車。這輛電動輕型貨車既能滿足運作需求，又能節省營運成本。若遇上適當時機，科藝氣體會鼓勵其他運輸業營運商試驗電動輕型貨車。

4.5 經過 12 個月的試驗期後，電動輕型貨車充滿電後的電量仍維持在 100 千瓦時的水平。因此，電動輕型貨車的電池容量未有明顯衰退。

4.6 為作比對，柴油輕型貨車的二氧化碳當量（CO₂e）排放量可按電動輕型貨車的總行駛里數及柴油輕型貨車的燃料效益估算得出。在 12 個月試驗期內，電動輕型貨車和柴油輕型貨車的二氧化碳當量（CO₂e）分別為 3,218 公斤和 8,551 公斤。因此，在試驗期間使用電動輕型貨車取代柴油輕型貨車共減少了 5,333 公斤（62%）的 CO₂e 排放。

5. 總結

5.1 電動輕型貨車的平均燃料費比柴油輕型貨車每公里低約港幣 2.19 元（即約 83%）。若計算維修費用在內，電動輕型貨車的平均總營運費用比柴油輕型貨車每公里低約港幣 2.51 元（即約 85%）。電動輕型貨車及柴油輕型貨車的可使用率分別是 100%及 98.4%。在試驗期間使用電動輕型貨車取代柴油輕型貨車共減少了 5,333 公斤（62%）的 CO₂e 排放。

5.2 經過 12 個月的試驗期後，電動輕型貨車充滿電後的電量仍維持在 100 千瓦時的水平。因此，電動輕型貨車的電池容量未有明顯衰退。

5.3 司機在操作電動輕型貨車上沒有遇到困難，亦喜愛駕駛電動輕型貨車。整體上，他們滿意電動輕型貨車的性能。科藝氣體滿意這輛電動輕型貨車。這輛電動輕型貨車既能滿足運作需求，又能節省營運成本。若遇上適當時機，科藝氣體會鼓勵其他運輸業營運商試驗電動輕型貨車。

5.4 試驗結果顯示，電動輕型貨車在運輸行業中變得更加實惠和可行，以節省營運費用和減少二氧化碳排放，但前提是電動車輛能夠容易使用到充電設施。

附錄 1：車輛和充電設施的主要特點

1. 試驗的電動輕型貨車和充電設施

(a) 電動輕型貨車

登記號碼： FA2221
廠名： 平治
型號： eVito 129 L
類別： 輕型貨車
車輛總重： 3,500 公斤
車輛載重： 800 公斤
座位限額： 司機 + 4 位乘客
額定功率： 70 千瓦
行駛里程： 378 公里（WLTP 標準）
電池物料： 鋰離子
電池容量： 100 千瓦時
製造年份： 2022

(b) 電動車充電設施（參與機構自資安裝）

廠名： BMW
型號： EIAW-E22KTBE5B01
功率： 7.4 千瓦單相交流（220V / 最大 32A）
充電標準： IEC 62196-2 Type 2

2. 對比用的柴油輕型貨車

登記號碼： CH287
廠名： 日產
型號： NV350 Urvan 2.5L Diesel A/T Half Panel Van (LGV) Lux
類別： 輕型貨車
車輛總重： 3,300 公斤
車輛載重： 1,340 公斤
座位限額： 司機 + 5 位乘客
汽缸容量： 2,488 毫升
製造年份： 2015

附錄 2：車輛和充電設施的照片

1. 試驗的電動輕型貨車（FA2221）和充電設施

	
電動輕型貨車的前方	電動輕型貨車的後方
	
電動輕型貨車的左側面	電動輕型貨車的右側面
	
7.4 千瓦單相交流充電設施 （參與機構自資安裝）	

2. 對比的柴油輕型貨車（CH287）



柴油輕型貨車的前方



柴油輕型貨車的後方



柴油輕型貨車的左側面



柴油輕型貨車的右側面